

OMNITRONIC XO-230 Aktive Frequenzweiche

Aktive Frequenzweiche, Stereo-2-Wege und Mono-3-Wege-Betrieb

Art.-Nr.: 10355627

GTIN: 4026397522891



Listenpreis: 136.85 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 2-Wege-Stereo- oder 3-Wege-Mono-Betrieb
- Variable Linkwitz-Riley-Filter mit einer Flankensteilheit von 24 dB/Oktave
- Trennfrequenzen stufenlos regelbar von 45 Hz bis 9,6 kHz
- Summierbarer Subwoofer-Ausgang
- Ausgangspegel für jeden Frequenzbereich individuell regelbar
- Butterworth-Hochpassfilter mit 12 dB/Oktave bei 40 Hz zum Schutz von Tieftönern
- X10-Umschaltung für den Frequenzbereich
- Phasenumkehrschalter an jedem Ausgang
- LED-Indikatoren für alle wichtigen Funktionen erleichtern die Übersicht
- Symmetrische Ein- und Ausgänge über XLR-Buchsen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Clubs/Tanzschulen; Bühne; Homerecording und Studios; Band/Proberaum

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397522891

Gewicht: 2,33 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 8 W

Schutzklasse: SK I

| | |
|---------------------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| Impedanz: | Eingang: 25 kOhm , unsym. Eingang: 50 kOhm , sym. Ausgang: 100 Ohm , unsym. Ausgang: 200 Ohm , sym. |
| Gain: | Eingang: ± 12 dB Ausgang: - ? bis + 6 dB |
| Filter: | Low Cut: 40 Hz 12db/Okt Butterworth |
| Phasenanpassung: | Je Ausgang, schaltbar |
| Übersprechdämpfung: | >80 dB |
| Steuerelemente: | Betriebswahlschalter (2-Wege, stereo/3-Wege, mono), Phasenumkehrschalter, Multiplikatorschalter |
| Status LED: | Power, Low Cut, Mono, Stereo, Phasenumkehr LED; Multiplikator LED |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR |
| Trennfrequenz: | 45-9600 Hz, 24db/Okt , Linkwitz-Riley |
| Max. Pegel: | Eingang: +22 dBu Ausgang: +21 dBu |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 15,2 cm Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 1,87 kg |