

OMNITRONIC MTC-6408 8-Kanal Endstufe

Art.-Nr.: 10452435

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 8 x 800 W RMS (4 Ohm), 8 x 400 W RMS (8 Ohm) GTIN: 4026397707748



Listenpreis: 1188.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke/100V)
- Pegelregler je Kanal
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397707748

Gewicht: 10,75 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	1200 W 1/8 Power
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	8 x 800 W RMS (4 Ohm) 8 x 400 W RMS (8 Ohm) 4 x 1500 W RMS gebrückt (8 Ohm) 8 x 200 W RMS (100 V) 4 x 1500 W RMS gebrückt (100 V)

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1 m
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 10 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>119 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gain:	28,2 dB Gebrückt 34,2 dB
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class D
Dämpfungsfaktor:	350
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Bridge)
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Power, Signal, Clip, Bridged, Protect
Anschlüsse:	Eingang: Line über 8 x 3-pol XLR Link: Line über 8 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme Ausgang: 8 x Speaker-Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über 4 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 40,8 cm Höhe: 8,8 cm
Gewicht:	9,42 kg