

OMNITRONIC XKB-208A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, Bluetooth

Aktive Box mit 8" Woofer, 1" Treiber, 35 W RMS HF, 70 W RMS LF

Art.-Nr.: 11038793

GTIN: 4026397628333



Listenpreis: 196.35 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die Lautsprecherboxen der XKB-Serie sind leistungsfähige Aktiv-Lautsprecherboxen in extrem leichtem und stabilem Kunststoffgehäuse. Sie sind flexibel einsetzbar für Festinstallationen und professionelle Live-Anwendungen. Die 2-Wege-Lautsprecher sind als Fullrange-Bassreflex-Systeme mit separaten Leistungsverstärkern für den Tiefton- und Hochtonbereich ausgeführt und verfügen über Anschlüsse für Mikrofone und Line-Quellen sowie Parallelausgänge zum Koppeln weiterer Aktivboxen. Auf den integrierten Bluetooth-Empfänger lässt sich ganz leicht kabellos per Bluetooth Musik von Smartphones oder Tablets übertragen. Die Lautsprecherboxen sind durch einen Limiter und umfangreiche Schutzschaltungen geschützt. Das Gehäuse ermöglicht vielfältige Aufstellmöglichkeiten (Bodenmonitor, Wand- oder Stativmontage).

Features:

- Biamp-Verstärker in Class-D-Architektur (LF 70 W, HF 35 W)
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 20-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Hochtöner
- 1 regelbarer Kombi-Eingang Mic/Line (XLR/Klinke)
- 1 regelbarer Line-Eingang, Cinch
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397628333

Gewicht: 7,60 kg

Länge: 0,32 m

Breite: 0,32 m

Höhe: 0,49 m

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	300 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 140W Nominal: 35W RMS HF Nominal: 70W RMS LF
Frequenzbereich:	65 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	94 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 50°
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Geräte name:	Omnitronic XKB
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Lautstärkeregler pro Kanal, Klangregelung, Netzschalter, Bypass/Abschlusswiderstand Schalter
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler 1 x Stereo über Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1,35" Schwingspule Tiefton mit Ferritmagnet 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	6,90 kg