

## OMNITRONIC XKB-210A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, Bluetooth

Aktive Box mit 10" Woofer, 1,35" Treiber, 75 W RMS HF, 175 W RMS LF

Art.-Nr.: 11038794

GTIN: 4026397628340



**Listenpreis: 308.21 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Die Lautsprecherboxen der XKB-Serie sind leistungsfähige Aktiv-Lautsprecherboxen in extrem leichtem und stabilem Kunststoffgehäuse. Sie sind flexibel einsetzbar für Festinstallationen und professionelle Live-Anwendungen. Die 2-Wege-Lautsprecher sind als Fullrange-Bassreflex-Systeme mit separaten Leistungsverstärkern für den Tiefton- und Hochtonbereich ausgeführt und verfügen über Anschlüsse für Mikrofone und Line-Quellen sowie Parallelausgänge zum Koppeln weiterer Aktivboxen. Auf den integrierten Bluetooth-Empfänger lässt sich ganz leicht kabellos per Bluetooth Musik von Smartphones oder Tablets übertragen. Die Lautsprecherboxen sind durch einen Limiter und umfangreiche Schutzschaltungen geschützt. Das Gehäuse ermöglicht vielfältige Aufstellmöglichkeiten (Bodenmonitor, Wand- oder Stativmontage).

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397628340

Gewicht: 12,45 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.37 m

### Features:

- Biamp-Verstärker in Class-D-Architektur (LF 175 W, HF 75 W)
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Hochtöner
- 1 regelbarer Kombi-Eingang Mic/Line (XLR/Klinke)
- 1 regelbarer Line-Eingang, Cinch/XLR
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih

### Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	550 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 350W Nominal: 75W RMS HF Nominal: 175W RMS LF
Frequenzbereich:	65 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 50°
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	Omnitronic XKB
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Connect, Klangregelung
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit, Pairing
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1,5" Schwingspule Tiefton 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochtton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	3 Stück
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 48 cm

Gewicht:

11,15 kg

---