

## OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber, 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

Art.-Nr.: 11038796

GTIN: 4026397606492



**Listenpreis: 415.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Aktives 15/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 38-cm-Tieftöner und 4-cm-Titan-Hochtöner
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

#### Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397606492

Gewicht: 22,55 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.77 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 800 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 60W RMS HF Nominal: 300W RMS LF
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB
Max. Schalldruck:	121 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Abstrahlverhalten:	90° x 50°
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Encoder, Masterregler
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 45 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	20,95 kg