

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz

10"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth für die BOB-Serie

Art.-Nr.: 11038870

GTIN: 4026397650167



Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke) und Cinch
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- 4 robuste Tragegriffe
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m in Gebäuden
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Lautsprecherkabel, 4 x Fuß, 4 x Schrauben, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397650167

Gewicht: 18,15 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.50 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1060 W

| | |
|-----------------------|--|
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar |
| Belastbarkeit: | Nominal: 1x 300W RMS LF Nominal: 2x 300W RMS HF |
| Frequenzbereich: | 45 - 250 Hz |
| Empfindlichkeit: | 100 dB |
| Max. Schalldruck: | 125 dB |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| DSP-Presets: | FLAT; DJ; LIVE; SPEECH |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth Gerätename: | Omnitronic BOB |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden |
| Aufnahmesystem: | 2x M20 Gewinde |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Phasenumkehrschalter |
| Schutzschaltung: | Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung; Überhitzung; Limiter |
| Status LED: | Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang: | 1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 2" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Tragegriff: | 4 Stück |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche |
| Maße: | Breite: 30 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 43 cm |
| Gewicht: | 16,95 kg |
| Lautsprecherkabel | |
| Kabellänge: | 3 m |