

OMNITRONIC PAS-212A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive 12"-Box mit DSP-Presets, 2 Eingangskanälen, 450 W RMS

Art.-Nr.: 11039479

GTIN: 4026397669985



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 450 Watt Leistung
- Schaltbares Hochpassfilter (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- 1 regelbarer Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse und Cinch
- 1 regelbarer Mikrofon-/Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse
- XLR-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen, umschaltbar Kanal 1/Kanal 2
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Digitaler Signalprozessor
- 2 robuste Tragegriffe
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- DSP-Presets: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppelflansch

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397669985

Gewicht: 24,10 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.69 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 500 W

Ausgangsleistung: 450 W RMS

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	60 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	125 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; MONITOR
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0°/5°)
Flugpunkte:	4 x M10 Gewinde; 6 x M8 Gewinde
Schaltung:	Class D
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: 1 x Stereo-Cinch Link: 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton 1" Hornanschlussöffnung 1 x 12" Tieftöner 3" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 39 cm Tiefe: 61,5 cm Höhe: 38 cm
Gewicht:	22,30 kg