

OMNITRONIC PAS-151A MK3 Subwoofer, aktiv, DSP

Aktiver 15"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 700 W RMS

Art.-Nr.: 11039487

GTIN: 4026397672619



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktiver PA-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 38-cm-Bass (15") mit 100-mm-Schwingspule
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 700 Watt Leistung
- XLR-Ausgänge mit schaltbarem Hochpass, 120 Hz
- Digitaler Signalprozessor
- 2 robuste Tragegriffe
- Rollen optional
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bass

Logistic

EAN / GTIN: 4026397672619

Gewicht: 36,00 kg

Länge: 0.62 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.58 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Nominal: 700W RMS
Frequenzbereich:	40 - 200 Hz
Max. Schalldruck:	125 dB

DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Limiter; Einschaltverzögerung
Status LED:	Limit, Power, Signal, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Kanäle Eingang:	Stereo über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 4" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	Rollen optional
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 46 cm Tiefe: 56 cm Höhe: 52 cm
Gewicht:	33,50 kg