

CELTO ACOUSTIQUE C2.10 Endstufe

Class H Core Verstärker, 2 x 1100 W RMS (4 Ohm), 2 x 750 W RMS (8 Ohm)

Art.-Nr.: 11043808

GTIN: 4026397745580



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 4 x Fuß

Logistic

EAN / GTIN: 4026397745580

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 2 x 1100 W RMS (4 Ohm) 2 x 750 W RMS (8 Ohm) 1 x 2200 W RMS gebrückt (8 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 15 A Sicherung rückstellbar |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >108 dB |
| Klirrfaktor: | <0,1 % bei 1 kHz |

| | |
|--------------------------|--|
| Kühlung: | 3 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang: 20 kOhm |
| Gain: | 40 dB |
| Schaltung: | Class H |
| Anstiegszeiten: | 20 V/ μ s |
| Dämpfungsfaktor: | >500 |
| Übersprechdämpfung: | >65 dB |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkereglern pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Groundlift-Schalter |
| Schutzschaltung: | Softstart; Kurzschluss; Überspannung; Überlast; Strombegrenzung; Gleichspannung; Überhitzung |
| Status LED: | Power, Signal, Limit, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W) Ausgang: 4 x Schraubsteckklemme |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,775 V |
| Farbe: | Schwarz, matt, lackiert |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,8 cm Höhe: 8,8 cm |
| Gewicht: | 15,90 kg |