

## EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGBW + 2x Soft-Bags + Controller

4x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 4-W-4in1-LED inklusive Softbag und kompaktem DMX-Controller

Art.-Nr.: 20000407

GTIN:



**Listenpreis: 831.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW Leiste

LED-Leiste (110cm) mit 12 x 4-W-4in1 QCL RGBW LED

- 12 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light 'J'; Colorchief
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

#### Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

## EUROLITE SB-12 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Soft-Bag für LED-Leisten (1 m Länge), verstellbare Trennwand

- Optimal für 1 bis 2 LED-Bars mit 1 Meter Länge
- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- 1 Schulterriemen

## EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Kompakter DMX-Controller für 4 LED-Scheinwerfer mit jeweils max. 4 Farben

- DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern
- Einfache Handhabung
- 4 Scheinwerfer mit RGBW-LEDs getrennt oder kombiniert steuerbar
- DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß und Master
- Verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar
- Manuelle Steuerung über 4 Fader
- 1 Fader für direkte RGBW-Farbmischung
- Regelbare Strobe-Funktion
- Blackout-Funktion
- 8 integrierte Showprogramme
- Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases
- Kann bis zu 20 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb

### Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Externes Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten:

---

Gewicht: 13,47 kg

---

## EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW Leiste

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 24 W

---

Schutzart: IP20

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

---

Lampenart: LED-Lampe

---

LED-Typ: 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW  
(homogene Farbmischung)

---

Blitzrate: 0 - 20 Hz

---

DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 6; 9

---

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

---

DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 110 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	2,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE SB-12 Soft-Bag**

Maximale Last:	20 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Transporthilfe:	1 x Schulterriemen
Material:	Textil
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 107 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	0,60 kg

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	Ausgabe 20
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand- alone
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 5,5 cm
Gewicht:	0,86 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)