

EUROLITE Set 2x LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste + Case

Art.-Nr.: 20000615

2x LED-Lichtleiste mit warmweißen Beam-Effekten inklusive PRO Flightcase

GTIN:



Listenpreis: 772.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste 6°

LED-Lichtleiste mit warmweißen Beam-Effekten und engem Abstrahlwinkel

- 10 leistungsstarke LEDs 5 W high-power warmweiß (WW)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6°
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Stecker

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7

Koffer-Case, PRO-Version

- 6 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Case

Technische Daten:

Gewicht: 17,30 kg

EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste 6°

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	10 x 5 W high-power warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3; 5; 10; 15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	6°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 99,5 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 80 cm
Gewicht:	3,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fach außen:	100 cm x 5 cm x 15 cm
Innenmaße:	100 cm x 25,5 cm x 15 cm
Fach mitte:	100 cm x 8,5 cm x 15 cm
Materialstärke:	6 mm
Maße:	Länge: 104 cm Breite: 30 cm Tiefe: 22,5 cm
Gewicht:	9,50 kg