

EUROLITE Set 2x LED BAR-12 UV Leiste + Soft-Bag

2x Lichteffektleiste (1 m) mit UV-LEDs inklusive Softbag

Art.-Nr.: 2000661

GTIN: 4026397671001



Listenpreis: 403.41 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED BAR-12 UV Leiste

LED-Leiste (100cm) mit 12 x 1-W-ultraviolett (UV) LED

- 12 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
- Dimmer elektronisch
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE SB-12 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Soft-Bag für LED-Leisten (1 m Länge), verstellbare Trennwand

Logistic

EAN / GTIN: 4026397671001

Gewicht: 8,00 kg

Länge: 1.10 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.20 m

- Optimal für 1 bis 2 LED-Bars mit 1 Meter Länge
- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- 1 Schulterriemen

Technische Daten:

Gewicht: 5,90 kg

EUROLITE LED BAR-12 UV Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
DMX-Kanäle:	1; 2
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	24°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 8,5 cm Höhe: 11,5 cm
Gewicht:	2,65 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F

Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-12 Soft-Bag

Maximale Last:	20 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Transporthilfe:	1 x Schulterriemen
Material:	Textil
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 107 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	0,60 kg