

EUROLITE Set 4x Audience Blinder 2x100W LED COB WW + Case

4x Audience Blinder mit 2x 100-W-COB-LED in warmweiß inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 2000813

GTIN: 4026397688344



Listenpreis: 2819.11 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Audience Blinder mit 2x 100-W-COB-LED, warmweiß

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 2 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 70°
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397688344

Gewicht: 42,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.75 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W mit Rollen

Hauben-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Lenkrollen
- Markenhardware

Technische Daten:

Gewicht: 38,38 kg

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	70°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Farbtemperatur:	3100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Wellenlänge:	632 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Metall
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 22,4 cm
Gewicht:	5,22 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 4 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	16,5 cm x 40 cm x 20 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 44 cm x 21 cm
Maße:	Breite: 93 cm Tiefe: 48 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	17,50 kg