



Listenpreis: 653.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarken RGB/WW-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

- 5 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Spots einzeln ansteuerbar
- Querträger mit integrierter DMX-Stuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- 20 integrierte Showprogramme
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Programmwahl
- Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Verleiher
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light'J; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Omega-Bügel, 1 x Konformitätserklärung, 4 x Rändelschraube, 1 x Tasche

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689099

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 1,35 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,58 m

Sperrgut

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Rändelschraube

Technische Daten:

Gewicht: 14,60 kg

EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 125 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge: | 3 m |
| Stromausgang: | 2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Netzausgangssicherung je Kanal: | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 5 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 16; 20; 18 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abstrahlwinkel: | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 32° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel |
| Maße: | Breite: 108 cm Tiefe: 6 cm Höhe: 28 cm |
| Gewicht: | 9,80 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

| | |
|--------------------------|--|
| Maximale Tragfähigkeit: | 18 kg |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 38 - 35 mm |
| Höhe: | Maximal: 345 cm Minimal: 140 cm 10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem: | Ø 35mm |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Schwarz |
| Transportmaß: | 140 cm x 13,5 cm |
| Gewicht: | 3,30 kg |

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

| | |
|--------------------------------|--|
| Maximale Last BGV C1 (8-fach): | 50 kg |
| Maximale Last WLL (4-fach): | 100 kg |
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen Ø 28mm Ø 35mm |
| Typ (Stative allgemein): | Zubehör |
| Material: | Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet |
| Maße: | Breite: 8,50 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 19,50 cm |
| Gewicht: | 1,50 kg |