



Listenpreis: 1902.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Positionierung innerhalb TILT
- <p>EUROLITE LED TMH-W63 Moving-Head Zoom Wash
- <p class="featureSatz">Washlight mit 7 x 9-W-LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom
- 7 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 220° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Bewegungsmakros einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 29°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397693805

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fangseilöse
- <p>EUROLITE LED TMH-S30 Moving-Head Spot
- <p class="featureSatz">Kompakter Moving-Head-Spot mit 30-W-LED, Gobos und Farbrad
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 170° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Farbrad; Fokus manuell; Goborad mit rotierenden Gobos
- Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fangseilöse
- <p>EUROLITE EASY Show
- <p class="featureSatz">Programmierter DMX-Controller für über 200 Scheinwerfer von EUROLITE
- Einfach zu bedienender DMX-Controller und DMX-Rekorder
- Für DMX-Einsteiger bereits mit 200 Scheinwerfern programmiert
- Als DMX-Rekorder nutzbar für eigene Konfigurationen, ideal für Installationen oder den Verleih
- Ideal für farbige LED-Scheinwerfer, KLS-Systeme, Moving Lights, Lichteffekte
- Erfordert keine Programmierung, einfach Scheinwerfer anschließen und loslegen
- Alle Scheinwerfer frei kombinierbar zu einer Show
- Datenspeicherung auf USB-Stick
- Eine Liste aller unterstützten Geräte ist auf www.steinigke.de erhältlich
- Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer
- Stroboskop-Effekt
- 24 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 12 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
- Tischpultgehäuse
- Einfarbiges LCD Display
- Vorprogrammierte 24 Scenes/Chases und 12 Cues
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Installation
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 2 x USB-Kabel, 2 x Montagebügel, 4 x Schrauben
- <p>EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger
- <p class="featureSatz">Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist
- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger

- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 15,78 kg

EUROLITE LED TMH-W63 Moving-Head Zoom Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	6° - 29°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	11 - 29°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 7863 lx, 3m: 1074 lx, 6m: 269 lx Eng grün (G) 1m: 15691 lx, 3m: 2179 lx, 6m: 549 lx Eng blau (B) 1m: 2497 lx, 3m: 406 lx, 6m: 103 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 17115 lx, 3m: 2398 lx, 6m: 605 lx

Eng alle 1m: 40258 lx, 3m: 5714 lx, 6m: 1432 lx
 Weit rot (R) 1m: 1586 lx, 3m: 187 lx, 6m: 49 lx
 Weit grün (G) 1m: 3083 lx, 3m: 385 lx, 6m: 101 lx
 Weit blau (B) 1m: 568 lx, 3m: 73 lx, 6m: 20 lx
 Weit kaltweiß (CW) 1m: 3372 lx, 3m: 407 lx, 6m: 106 lx
 Weit alle 1m: 8103 lx, 3m: 994 lx, 6m: 257 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 21,0 cm Tiefe: 16,0 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	4,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED TMH-S30 Moving-Head Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	170° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Ausstattung:	Farbrad; Fokus manuell; Goborad mit rotierenden Gobos
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 14mm Imagedurchmesser 10mm Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	10; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Farbtemperatur:	8000K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 14450 lx, 3m: 1574 lx, 6m: 377 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 17,0 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 24,0 cm
Gewicht:	3,03 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE EASY Show

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 250 mA
Gesamtanschlusswert:	1,25 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
Programme:	Vorprogrammierte 24 Scenes/Chases und 12 Cues
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
MaÙe:	Breite: 28,0 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 6,0 cm
Gewicht:	1,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Stromversorgung:	5V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x USB, Typ A
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	23 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm
Gewicht:	0,01 kg