



Listenpreis: 1093.61 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 17-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) >90

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- 1 leistungsstarke LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; mobilen Einsatz
- Dimmer elektronisch
- GummifüÙe
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Filterrahmen, 2 x Frostfilter, 1 x Ring, 2 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694116

Gewicht: 20,20 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 0,35 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

- 6,5 mm,
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 17,02 kg

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 22 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| LED-Typ: | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung) |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 17° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 17° Frostfilter 19° Frostfilter 26° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 36° Frostfilter 40° Frostfilter 53° |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 92 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Warmweiß (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| Material: | Aluminiumguss |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 10 cm x 10 cm |
| MaÙe: | Länge: 21,5 cm Breite: 14,5 cm Tiefe: 21 cm |
| Gewicht: | 2,23 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm |
| Material: | Metall, 3 mm |

Netzkabel/Stromkabel

Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm² H05VV-F

Kabellänge: Ca. 1 m

Flügelbegrenzer

Material: Aluminium, 1 mm; Metall

Ring Durchmesser: Außen: 99 mm
Innen: 80 mm

Filterrahmen

Durchmesser Befestigungslöcher: 1 x Ø4mm

Material: Aluminium, 0,8 mm

Farbe: Schwarz

Maße: Breite: 9,9 cm
Höhe: 9,9 cm
Durchmesser: Ø 8 cm

Frostfilter

Material: Kunststoff

Farbe: Milchig

Maße: Breite: 0,2 cm
Durchmesser: Ø 8 cm

Ring

Material: Aluminium, 1 mm

Farbe: Gold

Maße: Tiefe: 1,3 cm
Durchmesser: Ø 8,2 cm

Lampenklemmring

Material: Metall, 2 mm

Farbe: Schwarz

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

Maximale Last: 50 kg

Markenverwendung: Markenhardware

Gerätefach: 16 cm x 19 cm x 13,5 cm

Innenmaße: 42,5 cm x 43 cm x 18 cm

Zubehörfach: 10,5 cm x 43 cm x 18 cm

Materialstärke: 6,5 mm

Maße: Breite: 51 cm
Tiefe: 46 cm
Höhe: 27 cm

Gewicht: 8,10 kg