



**Listenpreis: 2259.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

LED-Theater-Scheinwerfer mit 4in1 QCL RGB/WW -W-COB (Chip-on-board)-LED

- 1 leistungsstarke LED COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 8000 K
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Konzerte/FOH's; Clubs/Tanzschulen; Bühne
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397694161

Gewicht: 41,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.75 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB 200 Serie, mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm,
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Lieferumfang

- 1 x Case

## Technische Daten:

---

Gewicht: 36,84 kg

---

## EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:       | 140 W   |
| Schutzart:                 | IP20  |
| Schutzklasse:              | SK I  |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)   |
| Stromausgang:              | P-Con (grau), Einbauversion   |
| Lampenart:                 | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                   | 1 x COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)   |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz   |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 5; 6; 10  |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                   | Lüfter  |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei:       | Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief  |
| Projektion:                | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:            | 17°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 17°   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 35°   |
| Farbtemperatur:                 | 1800K - 8000K einstellbar   |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 95 Ra   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel   |
| Displaytyp:                     | LCD Display   |
| Material:                       | Aluminiumguss; Metall   |
| Maße:                           | Breite: 25,95 cm<br>Tiefe: 20,00 cm<br>Höhe: 37,65 cm                           |
| Gewicht:                        | 4,11 kg   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0   |
| Netz kabel/Stromkabel           |   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m   |
| Montagebügel                    |   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm   |
| Material:                       | Metall, 3 mm  |
| Fernbedienung                   |   |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut                            |
| Rechtliche Spezifikationen      |   |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                              |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte  |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB 200 Serie, mit Rollen**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Maximale Last:         | 100 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm   |
| Klappgriff:            | 4 Stück   |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück  |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung:      | Markenhardware  |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 6,5 mm   |
| Zubehörfach:           | 10,5 cm x 47 cm x 35,5 cm   |
| Gerätefach:            | 28 cm x 22 cm x 35,5 cm   |
| Innenmaße:             | 66,5 cm x 47 cm x 35,5 cm   |
| Maße:                  | Länge: 73,5 cm<br>Tiefe: 51 cm<br>Höhe: 57 cm                             |
| Gewicht:               | 20,40 kg  |