



Listenpreis: 3152.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 7 x 9-W LED und 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung

- 7 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 28 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694895

Gewicht: 65,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.75 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 8 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,50 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 58,96 kg

EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

| | |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 55 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | IP T-Con (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 5; 7; 9; 13 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Material: | Aluminiumguss |

| | |
|---------------------------------|--|
| Maße: | Breite: 25,5 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 28,1 cm |
| Gewicht: | 4,07 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm |
| Material: | Metall, 2,5 mm |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen

| | |
|------------------------|---|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 3 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 6,50 mm, laminiert |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Gerätefach: | 22,5 cm x 24 cm x 30 cm |
| Zubehörfach: | 101 cm x 10,5 cm x 28 cm |
| Maße: | Länge: 105 cm Tiefe: 63 cm Höhe: 51 cm |
| Gewicht: | 26,40 kg |