



Listenpreis: 1664.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend 4 x 100-W-COB-LED (warm-/kaltweiß)

- Schwenkbare Lampenreihen
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- 4 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
- Stroboskop-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397697650

Gewicht: 28,50 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 25,45 kg

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	350 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 10 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 8; 12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	6 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	45°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	45°
Farbtemperatur:	3200K - 6400K einstellbar
Lichtstrom:	16600 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall, 1 mm
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 49,5 cm Höhe: 12,5 cm
Gewicht:	7,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Netzkabel/Stromkabel	
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm
Material:	Metall, 2 mm

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Klappgriff:	2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	43 cm x 42 cm x 50,5 cm
Zubehörfach:	43 cm x 10,5 cm x 50,5 cm
Gerätefach:	42 cm x 14 cm x 50,5 cm
Materialstärke:	7 mm
Maße:	Länge: 46,5 cm Breite: 45,5 cm Höhe: 59,5 cm
Gewicht:	11,45 kg