



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt MK2

LED-Strahleneffekt mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. Fernbedienung

- 5 leistungsstarke LEDs 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
 Segmente einzeln ansteuerbar
- 8 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fernbedienung, 4 x Schrauben, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718379

Gewicht: 15,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser
- Markenhardware
- In Europa entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 10,72 kg

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt MK2

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	56 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 12; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 32,00 cm Breite: 32,00 cm Höhe: 39,00 cm
Gewicht:	4,22 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	

Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Omega-Bügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø13mm; 4 x Ø4mm
Material:	Metall, 3 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm, laminiert
Farbe:	Dunkelbraun
Gerätefach:	32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm Höhe: 48 cm
Gewicht:	6,50 kg