

EUROLITE LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 20-50°

Profil-Scheinwerfer, 60-W-WW/CW-LED, manueller Zoom, Blendenschieber, CRI>90

Art.-Nr.: 40001722

GTIN: 4026397716641



Listenpreis: 546.21 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20° - 50°
- Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Flimmerfrei
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave Funktion
- Mehrfarbiges OLED Display
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Bühne; Installation; Verleiher
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397716641

Gewicht: 3,70 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.23 m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Gobohalter, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 60 W

Schutzart: IP20

| | |
|---------------------------------|---|
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW |
| Ausstattung: | Zoom manuell; Fokus manuell |
| DMX-Kanäle: | 2; 5 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 20° - 50° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20 - 50° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 20 - 50° |
| Farbtemperatur: | 3200K - 5600K einstellbar |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 94 Ra |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Lichtstrom: | 4500 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges OLED Display |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Länge: 35,0 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 25,5 cm |
| Gewicht: | 3,20 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1597545 |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø12mm |
| Material: | Metall, 3 mm |
| Gobohalter | |
| Gobos: | Außendurchmesser 37mm Imagedurchmesser 25mm |
| Material: | Aluminium, 0,5 mm; Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Durchmesser: Ø 3 cm |