

EUROLITE LED PFE-60 RGBW Profile Spot 20-50°

Profil-Scheinwerfer, 80-W-4in1-LED (RGBW), manueller Zoom, Blendenschieber

Art.-Nr.: 40001732

GTIN: 4026397715491



Listenpreis: 546.21 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 - Variable Farbtemperatur 1800 K - 10000 K
 - Zoom manuell; Fokus manuell
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 20° - 50°
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
 - Stroboskop-Effekt
 - Flimmerfrei
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave Funktion
 - Mehrfarbiges OLED Display
 - Mit Montagebügel
 - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
 - Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Bühne; Installation; Verleiher
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Gobohalter, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397715491
Gewicht: 3,71 kg
Länge: 0.42 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert: 60 W

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20° - 50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20 - 50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20 - 50°
Farbtemperatur:	1800K - 10000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	82 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	5000 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges OLED Display
Maße:	Länge: 35,0 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	3,21 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597530
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm
Material:	Metall, 3 mm
Gobohalter	
Gobos:	Außendurchmesser 37mm Imagedurchmesser 25mm
Material:	Aluminium, 0,5 mm; Kunststoff
Maße:	Durchmesser: Ø 3 cm