

## EUROLITE LED PFE-20 WW Profile Spot sw

Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 20-W-COB-LED, CRI >95

Art.-Nr.: 40001766

GTIN: 4026397693072



**Listenpreis: 213.01 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 1 leistungsstarke LED 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- 4 Blendschieber
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Dimmer elektronisch
- Flimmerfrei
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Schrauben

- M5 Gewinde

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Gobohalter, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397693072

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.15 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 20 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 3849 lx, 3m: 460 lx, 6m: 116 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 22,2 cm Breite: 15,8 cm Höhe: 20,3 cm
Gewicht:	1,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Gobohalter	
Gobos:	Außendurchmesser 42mm Imagedurchmesser 18mm
Material:	Aluminium, 0,3 mm
Maße:	Breite: 4,4 cm Höhe: 10,1 cm Durchmesser: Ø 3,4 cm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Filterrahmen	
Material:	Aluminium, 0,3 mm
Maße:	Breite: 6,9 cm Höhe: 6,9 cm Durchmesser: Ø 5,6 cm
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Material:	Aluminiumguss, 2 mm
Schrauben	
Gewinde:	M5 Gewinde x 11 mm
Unterlegscheibe	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Pink

Maße:	Höhe: 0,1 cm Durchmesser: Ø 1,2 cm
<hr/>	
Rechtliche Spezifikationen	
<hr/>	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
<hr/>	
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
<hr/>	