

EUROLITE LED PLL-360 6000K Panel

Flächenleuchte mit 360 kaltweiß (CW) LEDs und DMX

Art.-Nr.: 40001891

GTIN: 4026397616835



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 360 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Geräuschloser Betrieb
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Dimmbar
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397616835

Gewicht: 6,90 kg

Länge: 0.63 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.37 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	360 x 0,5 W SMD 2835 kaltweiß (CW)
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 498 lx, 6m: 148 lx
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	9937 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	6,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056097