

## EUROLITE LED CSL-70 Strahler

Lichtstarker, neutralweißer Strahler, weiter Abstrahlwinkel und 70-W-LED

Art.-Nr.: 41600495

GTIN: 4026397648188



**Listenpreis: 129.71 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 1 leistungsstarke LED 70 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 72°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Mit Montagebügel
- Ansteuerbar über plug and play
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Halter, 1 x Schrauben, 1 x Mutter, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397648188

Gewicht: 1,78 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.11 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 70 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Kühlung:	1 x Lüfter

Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	72°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	72°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	116°
Farbtemperatur:	4190K
Farbwiedergabeindex (CRI):	82 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 4348 lx, 3m: 546 lx, 6m: 159 lx
Lichtstrom:	4600 lm
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 19,8 cm Tiefe: 21,2 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	1,62 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1519629
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Halter	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 6 x Ø4mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Farbe:	Silbergrau, verzinkt
Maße:	Länge: 10,5 cm Breite: 2,8 cm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Farbe:	Schwarz