

## EUROLITE LED THA-120PC Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 120-W-COB-LED (RGBW), extrem leise, DMX

Art.-Nr.: 41602130

GTIN: 4026397578447



**Listenpreis: 712.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Kompaktes Design
  - 1 leistungsstarke LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
  - Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
  - Stroboskop-Effekt
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 3° - 43°
  - Mit Montagebügel
  - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Verleiher
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397578447

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.32 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light 'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3° - 43°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	9 - 43°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 37 cm Breite: 25,6 cm Tiefe: 36 cm
Gewicht:	5,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte