

EUROLITE LED IP PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

Wetterfester PAR-Scheinwerfer, IP65, mit warmweißer 100-W-COB-LED und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 41603610

GTIN: 4026397698152



Listenpreis: 570.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogencheinwerfer
 - Sehr gleichmäßiges Licht
 - 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
 - Zoom motorisch
 - Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation variabel; Gammakorrektur einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - Stroboskop-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 53°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Doppelbügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397698152

Gewicht: 9,15 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.29 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	T 6,3 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	1; 2; 3; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	7° - 53°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 36°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	9 - 53°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 36 cm Breite: 29 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	8,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
XLR Kabel	
Kabellänge:	Ca. 1 m
Steckertyp:	3-pol XLR (M); 3-pol XLR (W)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm

Material:

Metall, 2,5 mm
