

EUROLITE IP Audience Blinder 2x100W LED COB RGB+WW

Wetterfester Audience Blinder mit 2x 100-W-COB-LED in RGB+warmweiß

Art.-Nr.: 41604160

GTIN: 4026397718386



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter temperatureregelt
- Mit Druckausgleichsmembran
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light`J; Colorchief
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718386

Gewicht: 8,60 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 180 W

Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	75°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 40,3 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 29,8 cm
Gewicht:	7,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte