

## EUROLITE LED B-40 Laser Strahleneffekt ws

LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farbmischung und RG-Laser

Art.-Nr.: 51741088

GTIN: 4026397666458



**Listenpreis: 403.41 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
  - 5 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW<BR>3 Segmente einzeln ansteuerbar
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
  - Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
  - Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
  - Rotationsgeschwindigkeit stufenlos; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
  - 7 integrierte Showprogramme
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter im Kopf; Lüfter in der Base
  - Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Mit Montagebügel
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Montagebügel, 4 x Schrauben, 4 x Unterlegscheibe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397666458  
Gewicht: 6,35 kg  
Länge: 0.39 m  
Breite: 0.39 m  
Höhe: 0.49 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 40 mW 532nm Rot (R) 100 mW 650nm
DMX-Kanäle:	3; 10; 22
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter im Kopf Lüfter in der Base
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	4,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)