

EUROLITE LED TMH-W36 Moving-Head Zoom Wash

Washlight mit 4 x 9-W-LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 51785880

GTIN: 4026397693492



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 4 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 220° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 40°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bewegungsmakros einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; GDTF (GrandMA3)
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fangseilöse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397693492

Gewicht: 3,40 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 65 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 4 x 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Max. Kippbewegung TILT: | 220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) |
| Ausstattung: | Zoom motorisch |
| DMX-Kanäle: | 15 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; GDTF (GrandMA3) |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 6° - 40° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 6 - 25° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 10 - 40° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 1m: 6781 lx, 3m: 747 lx, 6m: 192 lx Eng grün (G) 1m: 12971 lx, 3m: 1381 lx, 6m: 348 lx Eng blau (B) 1m: 2238 lx, 3m: 290 lx, 6m: 73 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 16580 lx, 3m: 1864 lx, 6m: 456 lx Eng alle 1m: 36301 lx, 3m: 4064 lx, 6m: 1011 lx Weit rot (R) 1m: 746 lx, 3m: 85 lx, 6m: 24 lx Weit grün (G) 1m: 1343 lx, 3m: 164 lx, 6m: 44 lx Weit blau (B) 1m: 291 lx, 3m: 35 lx, 6m: 10 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 1852 lx, 3m: 214 lx, 6m: 58 lx Weit alle 1m: 4023 lx, 3m: 471 lx, 6m: 127 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| MaÙe: | Breite: 15,5 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 25,5 cm |

| | |
|----------------------------|--|
| Gewicht: | 2,95 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |