

EUROLITE LED TMH-46 Moving-Head Wash

Kompaktes Moving-Washlight mit 6in1-LEDs

Art.-Nr.: 51785892

GTIN: 4026397625141



Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 4 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 220° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Bewegungsmakros einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbmakros einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 24°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 2 x Schrauben, 4 x Unterlegscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625141

Gewicht: 2,02 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 45 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	1,5 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	16; 18
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel:	24°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	24°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	42°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 59 lx, 6m: 16 lx Grün (G) 3m: 145 lx, 6m: 41 lx Blau (B) 3m: 29 lx, 6m: 8 lx Kaltweiß (CW) 3m: 136 lx, 6m: 37 lx Amber (A) 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Ultraviolett (UV) 3m: 1 lx, 6m: 1 lx Alle 3m: 376 lx, 6m: 103 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 14,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	1,76 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte