

EUROLITE LED TMH FE-300 Beam/Flowereffekt

Handlicher RGBW-Moving-Head-Flower mit rotierender Linse und 12-W-LEDs

Art.-Nr.: 51785954

GTIN: 4026397556421



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 3 x 12-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- 11 oder 17 DMX-Kanäle wählbar
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Farbwechsel mit diversen Einstellungen, internes Programm, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Zoom-Bewegung durch die rotierende Linse - vom engen Einzelbeam bis zum raumfüllenden Effekt - einstellbar
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 190° TILT
- Automatische Positionskorrektur
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit 4-stelliger LED-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 3 leistungsstarke LEDs 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt; Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain

Logistic

EAN / GTIN: 4026397556421

Gewicht: 4,52 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,24 m

Höhe: 0,36 m

- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6,5°

Lieferumfang

- 1 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	190° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	11; 17
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	6,5°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6,5°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	3,93 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte