

EUROLITE LED TMH-X25 Moving-Head

5x5-Matrix-Panel, lichtstarke 12-W-RGBW-LEDs, enger Abstrahlwinkel

Art.-Nr.: 51785991

GTIN: 4026397550795



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 25 x 12-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Für Pixelmapping-Anwendungen gut geeignet
- Enger Abstrahlwinkel
- 16 oder 116 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: RGBW-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Zahlen- und Buchstabenmotive, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und über Zufallsgenerator, Dimmer, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540° und 360° umschaltbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Neutrik powerCON-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 25 leistungsstarke LEDs 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397550795

Gewicht: 13,15 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.47 m

- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°

Lieferumfang

- 1 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	245 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	25 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	16; 116
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	9°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 6597 lx, 6m: 1918 lx Grün (G) 3m: 10086 lx, 6m: 2933 lx Blau (B) 3m: 2058 lx, 6m: 635 lx Kaltweiß (CW) 3m: 14638 lx, 6m: 4258 lx Alle 3m: 31569 lx, 6m: 9253 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 47 cm
Gewicht:	11,60 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

