

## EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB ws

Art.-Nr.: 51786078

LED-Moving-Head Hybrid Spot/Wash mit Farbrad, statischem und rotierendem Goborad, Prisma und Fokus

GTIN: 4026397698442



**Listenpreis: 653.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight in einem Gerät
- 1 leistungsstarke LED 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- 6 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 200° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 3-fach rotierend; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 3

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397698442

Gewicht: 7,30 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.28 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fangseilöse

### Technische Daten:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:      | 135 W  |
| Schutzart:                | IP20   |
| Schutzklasse:             | SK I   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:                | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                  | 1 x 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)<br>6 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)  |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Blitzrate:                | 2 - 30 Hz  |
| Ausstattung:              | Prisma 3-fach rotierend; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad   |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen   |
| Gobos:                    | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen<br>Shake-Effekt<br>Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen<br>Außendurchmesser 21,8mm<br>Imagedurchmesser 16mm<br>Shake-Effekt<br>Gobos austauschbar<br>Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel |
| DMX-Kanäle:               | 25   |
| DMX-Eingang:              | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:              | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                  | Lüfter   |
| Ansteuerung:              | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)  |
| Vorprogrammiert bei:      | Light Captain; EASY SHOW 3   |
| Projektion:               | Flimmerfrei  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Abstrahlwinkel:                 | 13°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | Spot 13°<br>Wash-Effekt 20°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | Wash-Effekt 38°   |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Spot kaltweiß (CW) 1m: 49373 lx, 3m: 6186 lx,<br>6m: 1606 lx<br>Wash-Effekt rot (R) 1m: 974 lx, 3m: 101 lx, 6m:<br>26 lx<br>Wash-Effekt grün (G) 1m: 2008 lx, 3m: 244 lx,<br>6m: 66 lx<br>Wash-Effekt blau (B) 1m: 518 lx, 3m: 49 lx, 6m:<br>13 lx<br>Wash-Effekt kaltweiß (CW) 1m: 2527 lx, 3m: 257<br>lx, 6m: 69 lx<br>Wash-Effekt amber (A) 1m: 733 lx, 3m: 83 lx, 6m:<br>21 lx<br>Wash-Effekt ultraviolett (UV) 1m: 16 lx, 3m: 2 lx,<br>6m: 1 lx<br>Wash-Effekt alle 1m: 5885 lx, 3m: 703 lx, 6m: 184<br>lx |
| Gehäusefarbe:                   | Weiß  |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges LCD Display  |
| Maße:                           | Breite: 25,0 cm<br>Tiefe: 22,0 cm<br>Höhe: 36,0 cm  |
| Gewicht:                        | 6,50 kg; 6,50 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)  |
| Rechtliche Spezifikationen      |   |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte  |