

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

LED-Fluter mit RGB/WW-Farbmischung, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung und Frostfilter

Art.-Nr.: 51913905

GTIN: 4026397712834



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- 18 leistungsstarke LEDs 7 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Sehr leiser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3100 voreingestellte Werte
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Rändelschraube

- M4 Gewinde

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Frostfilter, 1 x Fernbedienung, 4 x Rändelschraube, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397712834

Gewicht: 5,14 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	104 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Sicherung:	T 6,3 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 7 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11° Frostfilter 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	26° Frostfilter 37°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 39,6 cm Breite: 14,3 cm Höhe: 21,3 cm
Gewicht:	4,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Material:	Metall, 2 mm
Netzkabel/Stromkabel	

Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Frostfilter	
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø4,5mm
Material:	Kunststoff, 2 mm
Maße:	Breite: 28,3 cm Höhe: 11,6 cm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Flügelbegrenzer	
Material:	Metall, 0,8 mm
Maße:	Breite: 46,5 cm Höhe: 28,5 cm
Rändelschraube	
Gewinde:	M4 Gewinde x 8 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte