

## EUROLITE LED IP PAR 7x10W RGBL Spot

IP65-Scheinwerfer mit RGBL-LEDs, Frostfiltern und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51914226

GTIN: 4026397718485



**Listenpreis: 355.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- 7 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBL (homogene Farbmischung)
- Für den Außenbereich geeignet
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- 36 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Colorchief
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397718485

Gewicht: 4,64 kg

Länge: 0,23 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,33 m

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Frostfilter, 2 x Schrauben, 1 x Montagebügel

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 15° Frostfilter 19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 23,4 cm Breite: 28 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	4,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte