

EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 7 x 9-W LED und 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung

Art.-Nr.: 51914232

GTIN: 4026397669862



Listenpreis: 320.11 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 7 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Direkte Farbwahl für 28 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
 - Mit Doppelbügel
 - LCD Display
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - Geräuschloser Betrieb
 - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397669862
Gewicht: 4,60 kg
Länge: 0.33 m
Breite: 0.30 m
Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 7; 9; 13
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 28,1 cm
Gewicht:	4,07 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

