

## EUROLITE LED IP PAR 9 UV Spot

Wetterfester (IP65) PRO-UV-Scheinwerfer mit 9 UV-LEDs (365nm), inkl. Fernbedienung

Art.-Nr.: 51914255

GTIN: 4026397697179



**Listenpreis: 593.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Minimales sichtbares Licht
- Hohe Leistung bei voller Intensität
- 9 leistungsstarke LEDs 3 W high-power ultraviolett (UV)
- UV-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light´J; Colorchief
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Theater; Verleiher; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397697179

Gewicht: 5,40 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.20 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Schutzart:                      | IP65   |
| Schutzklasse:                   | SK I   |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert) |
| Stromausgang:                   | IP T-Con (W)   |
| LED-Typ:                        | 9 x 3 W high-power ultraviolett (UV)   |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz  |
| DMX-Kanäle:                     | 1; 2; 4  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP   |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP   |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Master/Slave Funktion   |
| Vorprogrammiert bei:            | Light Captain; Light´J; Colorchief   |
| Abstrahlwinkel:                 | 20°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 20°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 50   |
| Wellenlänge:                    | 370 nm   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel  |
| Displaytyp:                     | LCD Display  |
| Material:                       | Aluminiumguss  |
| Maße:                           | Breite: 28,90 cm<br>Tiefe: 15,25 cm<br>Höhe: 33,80 cm  |
| Gewicht:                        | 4,87 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)   |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0  |
| Netzkabel/Stromkabel            |  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F  |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Montagebügel                    |  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm  |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm   |
| Fernbedienung                   |  |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut  |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten<br>vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte   |