

EUROLITE LED IP FL-30 SMD UV

Flacher IP65 Outdoor-Scheinwerfer mit 60 SMD-LEDs ultraviolett (UV)

Art.-Nr.: 51914966

GTIN: 4026397676822



Listenpreis: 106.98 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 60 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 ultraviolett (UV)
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397676822

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 30 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |

| | |
|---------------------------------|--|
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 60 x 0,5 W SMD 5730 ultraviolett (UV) |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 80° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120° |
| Lichtfarbe: | UV reflektierend |
| Wellenlänge: | Ultraviolett (UV) 374 nm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 22 cm Tiefe: 3,5 cm Höhe: 17,8 cm |
| Gewicht: | 1,01 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø8mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |