

## EUROLITE LED 4C-7 Silent Slim Spot

Lautloser 4in1-LED-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51915315

GTIN: 4026397662023



**Listenpreis: 184.45 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Lautloser 4in1-LED-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung

Der Eurolite LED 4C-7 Silent Slim Spot hat sieben leistungsstarke 8 Watt RGBW-LEDs (4in1) verbaut. Seine RGBW-Farbmischung sorgt für satte Farben. Der Scheinwerfer kommt völlig ohne Lüfter aus, da er über reine Konvektionskühlung über Kühlrippen gekühlt wird. Das sorgt für geräuschlosen Betrieb.

Sie können den schmalen Scheinwerfer im Master/Slave-Betrieb ansteuern und bis zu 32 Geräte zusammenschalten. Mit dem integrierten Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit lassen sich außerdem die internen Showprogramme musikgesteuert abspielen.

Durch die flache Gehäuseform des LED Slim Spots benötigen Sie nur minimalen Platz bei der Montage.

### Features:

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 7 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397662023

Gewicht: 2,87 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.14 m

- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
  - Geräuschloser Betrieb
  - Stroboskop-Effekt
  - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	2,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0

---

**Montagebügel**

---

Durchmesser Befestigungslöcher: 1 x Ø11mm

---

Material: Metall, 3 mm

---

**Netzkabel/Stromkabel**

---

Aufbau Kabel: 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> H05VV-F

---

Kabellänge: Ca. 1,2 m

---

**Fernbedienung**

---

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

---

**Rechtliche Spezifikationen**

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---