

## EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Flacher LED-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915379

GTIN: 4026397612912



**Listenpreis: 118.88 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- Erzeugt dank 6-Farbmischung perfekte Voll- und Pastellfarben sowie Schwarzlicht
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 7 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397612912

Gewicht: 1,63 kg

Länge: 0,25 m

Breite: 0,24 m

Höhe: 0,15 m

- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 6; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	39°
Wellenlänge:	Ultraviolett (UV) 400 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere; Metall
MaÙe:	Breite: 22 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	1,38 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

---

Montagebügel

---

Durchmesser Befestigungslöcher: 5 x Ø11mm

---

Material: Metall, 2 mm

---

Farbe: Schwarz

---

Fernbedienung

---

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan  
eingebaut

---