

## EUROLITE LED SCY-5 Hybrid Strahleneffekt

LED-Scheinwerfer mit 2-fachen Effekten: 3in1 TCL RGB-LEDs, dynamischen Farbeffekten und Strobe

Art.-Nr.: 51918671

GTIN: 4026397628241



**Listenpreis: 160.65 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- RGB+UV- und RGB-Strobe-LEDs separat steuerbar für den Einsatz als Schwarzlicht, Stroboskop oder PAR-Scheinwerfer
  - 30 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR>10 Segmente einzeln ansteuerbar
  - 5 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
  - Fächer-Effekt; Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
  - 3 integrierte Showprogramme
  - Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
  - Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
  - Mit Montagebügel
  - Bereits vorprogrammiert bei Colorchief
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
  - Sehr leiser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397628241  
Gewicht: 2,30 kg  
Länge: 0.33 m  
Breite: 0.28 m  
Höhe: 0.13 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	30 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 5 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 4; 20
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Colorchief
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 19,7 cm Tiefe: 27,9 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	2,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte