

## EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt MK2

LED-Strahleneffekt mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. Fernbedienung

Art.-Nr.: 51918952

GTIN: 4026397713183



**Listenpreis: 343.91 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 5 leistungsstarke LEDs 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV<BR> Segmente einzeln ansteuerbar
- 8 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fernbedienung, 4 x Schrauben, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397713183

Gewicht: 6,05 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.52 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 56 W

Schutzart: IP20

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Schutzklasse:                   | SK I  |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Stromausgang:                   | Kaltgeräte (W) Einbauversion  |
| Sicherung:                      | T 1,6 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                        | 5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV  |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz   |
| DMX-Kanäle:                     | 3; 12; 23   |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                    | IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung<br>über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB<br>(optional); W-DMX by Wireless Solution über<br>USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB<br>(optional); Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei:            | Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3; Colorchief   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt  |
| Aufnahmesystem:                 | Omega-Bügel   |
| Displaytyp:                     | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display   |
| Material:                       | Metall; Kunststoff  |
| Maße:                           | Länge: 32,00 cm<br>Breite: 32,00 cm<br>Höhe: 39,00 cm   |
| Gewicht:                        | 4,22 kg   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)  |
| Netzkabel/Stromkabel            |   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,5 m   |
| Omega-Bügel                     |   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø13mm; 4 x Ø4mm   |
| Material:                       | Metall, 3 mm  |
| Fernbedienung                   |   |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut   |
| Rechtliche Spezifikationen      |   |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte  |