

## EUROLITE LED PR-100/32 Pixel DMX Rail

DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 51928609

GTIN: 4026397684551



**Listenpreis: 232.05 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
  - Frontabdeckung: milchig
  - 96 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR>32 Segmente einzeln ansteuerbar
  - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch
  - 12 integrierte Showprogramme
  - Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
  - Mit Montagebügel
  - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
  - Geräuschloser Betrieb
  - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397684551

Gewicht: 2,60 kg

Länge: 1.04 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.20 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8; 48; 96
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 99,9 cm Breite: 5,95 cm Höhe: 13,2 cm
Gewicht:	2,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte