

EUROLITE LED BAR-8 Swing QCL Leiste

Neigbare LED-Lichteffektleiste mit 8 Beams und Strobeefferkt

Art.-Nr.: 51930385

GTIN: 4026397711417



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Stroboskop-Effekt; Uplight-Effekt; Strahlen-Effekt
 - Vertikaler Neigungswinkel einstellbar
 - Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Dimmer elektronisch; Farbüberblendung; Farbwechsel; Farbmischung einstellbar; Farbwahl
 - 5 integrierte Showprogramme
 - Bereits vorprogrammiert bei Colorchief; Light Captain
 - Mit Montagebügel
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Scheinwerfer**
- 8 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
8 Segmente einzeln ansteuerbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 1°
- Stroboskop**
- 175 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
7 Segmente einzeln ansteuerbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 120°

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397711417

Gewicht: 8,15 kg

Länge: 1,05 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,27 m

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Max. Kippbewegung TILT:	215° Positionierung
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	8; 12; 23; 27; 49
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Colorchief; Light Captain
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 8183 lx, 3m: 1527 lx, 6m: 372 lx Kaltweiß (CW) 1m: 66 lx, 3m: 9 lx, 6m: 2 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Maße:	Länge: 100,0 cm Tiefe: 10,7 cm Höhe: 25,1 cm
Gewicht:	7,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Stroboskop	
LED-Typ:	175 x 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Scheinwerfer	
LED-Typ:	8 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
Abstrahlwinkel:	1°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1° mehrfarbig

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
