

EUROLITE LED PIX-144 RGB Leiste

Bar (100 cm) mit 144 breit abstrahlenden SMD-LEDs (RGB), 8 Segmente

Art.-Nr.: 51930439

GTIN: 4026397618037



Listenpreis: 106.98 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 144 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
8 Segmente einzeln ansteuerbar
 - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
 - Stroboskop-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Flimmerfrei
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Geräuschloser Betrieb
 - Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- Rändelschraube**
- M8 Gewinde
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397618037
Gewicht: 1,86 kg
Länge: 1.05 m
Breite: 0.12 m
Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 6; 12; 24; 48
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 102 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 8 cm
Gewicht:	1,54 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø8,5mm
Material:	Metall, 2 mm
Rändelschraube	
Gewinde:	M8 Gewinde x 16 mm
Unterlegscheibe	
Material:	Gummi
Maße:	Höhe: 0,3 cm Durchmesser: Ø 2 cm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte