



Listenpreis: 1034.11 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- <p>EUROLITE LED Space Tube 100 für HST-Hebezug
- <p class="featureSatz">Moderne LED-Ambientbeleuchtung mit DMX-Steuerung
- Vertikale oder horizontale Betriebslage mit zwei Hebemotoren möglich
- Wirkt besonders eindrucksvoll in größerer Anzahl
- 60 leistungsstarke LEDs high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Effektgeschwindigkeit einstellbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect
- <p>EUROLITE HST-500 Hebezug
- <p class="featureSatz">Hebemotor für LED Space Balls 20, 35 und LED Space Tube 100
- Ansteuerbar über DMX
- Mit Omega-Bügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Hubhöhe: 5 m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397716214

Gewicht: 13,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Technische Daten:

Gewicht:	11,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

EUROLITE LED Space Tube 100 für HST-Hebezug

Stromversorgung:	24V DC
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
LED-Typ:	60 x high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 100 cm Durchmesser: Ø 58 cm
Gewicht:	0,78 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE HST-500 Hebezug

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Hubhöhe:	5 m
Maße:	Breite: 39,5 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 43,0 cm
Gewicht:	9,45 kg
