

EUROLITE LED Strobe COB PRO 8x20W DMX

LED Stroboskop mit 8 x 20-W-COB-LED und einstellbarer Blitzfrequenz

Art.-Nr.: 52200870

GTIN: 4026397544565



Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Dieser LED-Strobe ist mit 8 x 20 Watt starken COB-LEDs ausgestattet und bietet Stroboskop-, Chase- und Blindereffekte. So lassen sich sowohl energiegeladene Bühnenshows als auch die ruhigeren Beleuchtungen dazwischen mit ein und demselben Gerät erzeugen.

Die Steuerung erfolgt im Master-Slave- oder Standalone-Modus oder im DMX-Modus (5 Kanäle). Durch das integrierte Mikrophon sind auch Lichteffekte im Rhythmus zur Musik möglich. Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss.

Features:

- Ausgeklügelte Reflektortechnik
- 8 leistungsstarke LEDs 20 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Dimmer elektronisch; Effektgeschwindigkeit einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrophon
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Bühne
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397544565

Gewicht: 2,65 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, F 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 20 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Farbtemperatur:	6500K
Lichtstrom:	4800 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall
Maße:	Breite: 34,5 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	2,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1332396
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 1,5 mm