

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB

Multifunktionales Strobe/Fluter/Blinder mit 132 sehr hellen SMD-RGB-LEDs

Art.-Nr.: 52200913

GTIN: 4026397630060



Listenpreis: 136.85 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Der LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB bietet Ihnen gleich drei Funktionen auf einmal. Die 132 hellen RGB-SMD-LEDs sorgen blitzend nicht nur für ein wahnsinniges Bühnengewitter. Sie können auch als heller Blinder über längere Zeit eingesetzt werden. Je nach gewähltem DMX-Modus können bis zu 15 Farben im Menü direkt angewählt werden, um farbenfrohe Wash-Effekte zu erzielen.

Die verbauten SMD-LEDs sind flickerfrei und daher kann der Effekt auch gut in einem TV-Studio verbaut werden.

Das Strobe verfügt über einen Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus und bietet dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss. Es stehen 7 verschiedene DMX-Modi mit je 1, 2x2, 3x3, 4, oder 6 DMX-Kanälen zur Verfügung. Die Blitzfrequenz und Blitzdauer ist variabel einstellbar. Die Bedienung und die Möglichkeiten sind dadurch klar strukturiert und für jede Anwendung ideal anpassbar.

Features:

- 132 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Pulseffekt einstellbar
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 70°
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

EAN / GTIN: 4026397630060

Gewicht: 2,00 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.18 m

- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	132 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	15700 Hz
Abstrahlwinkel:	70°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 7 cm Höhe: 7,1 cm
Gewicht:	1,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte