

OMNITRONIC Amplificateur de mixage EPA-100BT

Amplificateur mélangeur 19" et lecteur audio, Bluetooth et puissance 2 x 50 W

Réf. : 10007078

GTIN: 4026397653663



Prix de catalogue: 196.35 €

TVA 19% incl.

Description:

The 1 U flat stereo mixing amplifier EPA-100BT with efficient class D output circuitry is particularly suitable for permanent installations in restaurants, gyms and retail locations which require quick-access music playback control.

It provides 2 x 50 watts at 4 ohms and lets you play and control music from multiple sources. Equipped with connections for a microphone and a line-level audio source, it also features a built-in audio player with USB port and memory card slot as well as a Bluetooth receiver for wireless audio streaming directly from your smartphone, tablet or any other Bluetooth-enabled device.

Caractéristiques:

- Lecteur audio intégré avec port USB et emplacement pour carte SD
- Entrée ligne stéréo réglable via des prises XLR et RCA
- Entrée micro réglable via prise combinée XLR/jack sur la face avant
- Réglages du volume, des basses et des aigus
- Sortie ligne stéréo via des prises XLR et RCA
- Borniers à vis pour haut-parleurs à basse impédance
- Une technologie de classe D efficace
- Poids très faible et hauteur compacte grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Monochrome Écran LCD
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; centres sportifs/centres de fitness; Restaurants, bars et hôtels

lecteur audio

Logistique

EAN / GTIN: 4026397653663

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.07 m

- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

- Commandé via Bluetooth

L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Puissance de sortie:	30 W RMS (8 Ohm) 50 W RMS (4 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Refroidissement:	Ventilateur
Commutation:	Class D
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Éléments de commande:	Commutateur Groundlift
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Clip
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Enceinte via borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Stéréo
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 21 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,59 kg
Lecteur audio	
Commande:	Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Format de la musique:	WMA; MP3, WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB